

上海市妇幼保健中心办公家具项目采购需求

一、项目背景

为配合中心新员工入职工作，配套购置相关办公家具，满足日常使用。本采购项目包括两个办公房间，共计面积 110m²。

二、预算明细

序号	项目明细	采购数量	预算总额（元）
1	L型办公桌	不少于 24 套	130000
2	办公椅	不少于 24 把	
3	文件柜	不少于 24 个	
4	活动/固定柜	不少于 24 个	
5	矩形办公桌	不多于 4 套	

备注：供应商投标报价不得高于本项目预算总额。

三、实施要求

★1. 本项目中办公家具的报价：

应完全符合《关于印发上海市市级行政单位通用办公设备家具配置标准（试行）的通知（沪财行[2014]39号）》中办公家具配置标准的要求。

家具配置要求中的尺寸仅供供应商参考，最终尺寸按现场实际测量结果，最终尺寸与参考尺寸误差范围在 10%以内的，中标方应视为合理情形，不做任何费用调整要求。

2. 供应商需提供满足中心使用需要的配置方案，并经中心确认后实施。

四、家具配置要求

1、L型办公桌 数量：不少于 24 套。

材质：屏风铝合金型材框架，厚度 40mm，全钢制框架，无任何其他材料填充物，屏风框架 20*30 矩形碳钢管，厚度 1.5mm，面板 0.8mm 冷轧钢板，表面静电喷涂；钢板要求采用一级电解钢板，经无磷化前处理环保工艺，静电喷涂而成。金属表面静电喷涂材料，表面附着力≥2 级，耐腐蚀，无气泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；结构采用面板悬挂式结构，所有表面面板可以随时拆卸；面板与面板缝隙≤5mm。立柱 40*40 铝合金方管，壁厚 2mm，铝合金边框壁厚 1.5mm，铝合金装饰盖，静电喷涂处理，无色差。屏风无异味。

桌面采用抑菌板具备长效持久的抑菌功能；桌面实木颗粒基材板厚度 25mm，甲醛释放量≤0.5mg/100g，2mm 厚同色同质透芯 ABS 封边条，激光封边工艺，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底，无异味。

桌体整体翘曲度 ≤ 2.0 ；平整度 ≤ 0.2 ；着地平稳性 $\leq 2.0\text{mm}$ 。

参考尺寸：1400*1400*750

外形：L型

颜色：白色

每套L型办公桌配套设施：电话机支架1个，挂式文件架1个，笔筒1个，10A5孔标准电源面板1个，网线电话线面板1个，6孔位插座1个。



示意图：

2、办公椅 数量：不少于 24 把

材质：金属底盘，背倾仰机构，ABS五星脚及尼龙纤维万向轮；椅背、座垫选用医疗专业皮。座垫为高密度成型泡棉，泡棉采用高密度阻燃泡棉；75%压缩永久变形率 ≤ 8 ；回弹率 ≥ 35 ，可调节倾仰。尼龙椅轮，耐摩擦，不易断裂。

功能：可升降，升降行程 $\geq 80\text{mm}$ ，可倾仰

颜色：黑色



示意图：

3、文件柜 数量：不少于 24 个

材质：0.8mm 冷轧钢板，表面静电粉末喷涂，无异味；面板与框架的邻边垂直度 $\leq 3\text{mm}$ ；门与框架及抽屉与框架的位差度 $\leq 2.\text{mm}$ ；所有分缝 $\leq 2\text{mm}$ ；焊接工艺应达到无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应达到光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、飞漆。

参考尺寸：900*450*1800



示意图：

4、活动/固定柜 数量：不少于 24 个

根据设计方案配置活动/固定柜，每一张办公桌至少含 1 个固定柜，根据办公桌大小，人员入座舒适程度选择添加活动柜，活动柜数量按照 1 人/位进行配置。

材质：0.8mm 冷轧钢板，表面静电粉末喷涂，无异味；优质五金配件，三节式全展钢珠滑轨，耐使用；独立承受 $\geq 35\text{KG}$ 的重量；互锁装置，确保第二抽与第三抽不能同时打开，可防止倾倒。

参考尺寸：400*580*725

颜色：白色



图例：

5、矩形办公桌 数量：不多于 4 套

材质：桌面采用抑菌板具备长效持久的抑菌功能；桌面实木颗粒基材板厚度 25mm，甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg}/100\text{g}$ ，2mm 厚同色同质透芯 ABS 封边条，激光封边工艺，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底，无异味。

参考尺寸：1300*600*750

颜色：白色

每套矩形办公桌配套设施：10A5 孔标准电源面板 1 个，网线电话线面板 1 个，6 孔位插座



1 个。示意图：

五、 伴随服务要求

1. 供应商提供家具运输及安装服务，运输、安装需保护好现场，避免引起中心其他区域、部件损坏。

2. 家具供货周期自方案确认之日起 ≤ 30 天。

六、 售后服务要求

1. 售后服务响应时间：维修响应时间 ≤ 0.5 小时, 到达现场时间 ≤ 4 小时。（提供本地化售后服务证明）

2. 维保内容与价格：免费提供5年维修保养服务。过保后10年内提供维修维保服务，提供维修配件的价格和优惠折扣。

3. 备品备件供货与价格：需要提供备品备件供货价格，并附在产品报价后，该价格作为本次遴选报价的重要参考依据。

七、 供应商须知

1. 本项目为供应商提供现场勘探。

2. 供应商须提供办公室空间布局图、家具彩色效果图例。

3. 供应商使用环保材料，无异味材料，相关报告如下：

(1) 需提供甲醛释放 $\leq 0.5\text{mg}/100\text{g}$ ，提供相关检测报告或证明材料；

(2) 需提供冷轧钢板表面粉末喷涂（喷涂粉末无可溶性铅, 无可溶性镉, 无可溶性铬及无可溶性汞），数据需提供相应检测报告；

(3) 需提供座椅海绵回弹率检测报告；

(4) 提供办公桌整体翘曲度 ≤ 2.0 ；平整度 ≤ 0.2 ；着地平稳性 $\leq 2.0\text{mm}$ ，相关数据需提供相应检测报告；

(5) 提供文件柜（面板与框架的邻边垂直度 $\leq 3\text{mm}$ 、门与框架及抽屉与框架的位差度 $\leq 2.\text{mm}$ 、所有分缝 $\leq 2\text{mm}$ ，相关数据需提供检测报告。

4. 本项目采购家具，均需符合以下相关规范：

(1) HJ/T 303-2006 环境标志产品技术要求

(2) HBC 22-2004 环境标志产品认证技术要求

(3) GB/T 3325-1995 金属家具通用技术条件；

(4) GB/T 3326-1997 家具 桌、椅、凳类主要尺寸；

(5) GB/T 3327-1997 家具 柜类主要尺寸；

(6) GB/T3324-2008 木家具通用技术条件；

(7) QB/T 2454-1999 家具五金 抽屉导轨 要求和检验；

(8) GB/T 4897-2003 刨花板；

(9) QB/T2530-2001 木制柜；

5. 质量标准与验收要求

待项目完成现场安装后，供应商需提供上述第 3 点相关材料，采购人组织验收。采购人如对产品质量、环保有疑义，可委托第三方专业机构进行抽验检测（相关费用由供应商支付，包含在项目中），供应商提供的产品和服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。

如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货并按照合同约定的违约处理。